

Fassane Premium horizontal THXD/GF



- + Le confort du chauffage central en électrique
- + Gamme proposée avec éléments verticaux ou horizontaux.



Fassane Premium horizontal THXD/GF



Classe II-IP44-CE

| Dimensions (mm) | | Poids (Kg) | Nbre Elts | Puissance Electrique (W) | Teinte de base | Couleurs |
|-----------------|-----|------------|-----------|--------------------------|----------------|-----------------|
| L | H | | | | | |
| 609 | 500 | 24.00 | 8 | 500 | THXD050-059/GF | THXD050-059/GFC |
| 609 | 700 | 29.00 | 8 | 750 | THXD075-059/GF | THXD075-059/GFC |
| 831 | 700 | 39.00 | 11 | 1000 | THXD100-081/GF | THXD100-081/GFC |
| 905 | 500 | 34.00 | 12 | 750 | THXD075-088/GF | THXD075-088/GFC |
| 979 | 700 | 46.00 | 13 | 1250 | THXD125-096/GF | THXD125-096/GFC |
| 1201 | 500 | 45.00 | 16 | 1000 | THXD100-118/GF | THXD100-118/GFC |
| 1201 | 700 | 56.00 | 16 | 1500 | THXD150-118/GF | THXD150-118/GFC |
| 1423 | 700 | 66.00 | 19 | 1750 | THXD175-141/GF | THXD175-141/GFC |
| 1497 | 500 | 56.00 | 20 | 1250 | THXD125-148/GF | THXD125-148/GFC |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 102 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur électrique à Fluide ThermoActif en acier
- Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée...)
- Eléments plats double épaisseur, verticaux (Section 70 x 11 mm)
- Traitement de surface anticorrosion par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester
- Fluide : huile minérale inaltérable haute performante, entretien
- Résistance électrique thermoplongeante, à coupe circuit automatique
- Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Fabriqué : en France.

Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

